



Oljefiltre er laget av metall, og filtrene er belagt med olje. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

SAP: 70240033

Oljefilter med lukket metallkappe

**Skal inneholde:**

- Oljefiltre med lukket metallkappe

**Skal ikke inneholde:**

- Oljeholdige innsats- og industrifiltre
- Drivstoffiltre, med og uten metall

**Innsamling:**

Skal deklarerer av kunde elektronisk på [www.avfallsdeklarerer.no](http://www.avfallsdeklarerer.no). Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

**Behandling:**

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filterpapir og olje kan separeres.

Filtermasse og olje (som ikke blir regnerert til ny olje) forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

**Gjenvinning:**

Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

**Avvik:**

Dersom ulike filtre er blandet, vil dette kreve omemballering og påløpte kostnader for sorteringsarbeidet, samt kostnader for emballasjen som kreves.

**Henvisninger til regelverk:**

Avfallsforskriften kap. 11.