



Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Skal inneholde:

Gipsavfall kan inneholde:

- Hele eller halve plater av gips, eller i småbiter
- Standard gipsplater
- Akustikkplater av gips
- Andre typer ren gips
- Gips med glassfiberstrie
- Gips med tapet og maling
- Skruer, spiker, beslag o.l. som sitter på gips

Gipsavfallet skal være rent, vått og tørt.

Skal ikke inneholde:

- Gipsplater med
 - asbest
 - laminatbelegg
 - blybelegg
 - isolasjonsmateriale (skum, polystyren)
- Gips med fliser
- Gips med hestehår
- Sementplater
- Organisk materiale
- Andre avfallstyper enn gips

Innsamling:

Transporteres, omlastes og transporteres til egnet behandlingsanlegg.

Behandling:

Gipsen kvernes og sorteres. Overflaten (papp, strie o.l.) fjernes. Gips kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt. 2.2.1 oppfylles.

Gjenvinning:

Overflatematerialene/forurensningene kan gå til energigjenvinning. Gipsen kan gå til innblanding i ny sement og erstatter dermed jomfruelig gips.

Avvik:

All gips må være frie for asbest, trevirke, plast, metall, stein og betong. Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr for fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt. 2.2.1 (kriterier for mottak av gipsavfall).

Særlige risikoforhold:

Gips er ikke giftig, men unngå hudkontakt og innånding av gipsstøv.